

Средство против плесени «STOP Плесень»

Главные преимущества

- Удаляет пятна плесени с плитки, цементных поверхностей и силиконовых герметиков
- Удаляет грязь, плесень, бактерии
- Подходит для стен, межплиточных швов, плитки, стыков, кирпичной кладки, пр.
- Готово к использованию
- Совместимо с большинством лакокрасочных материалов
- Обладает дезинфицирующим действием
- Препятствует поражению интерьера мхами
- Может использоваться неразведённым
- Не воспламеняется



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство против плесени «STOP Плесень» рекомендуется к применению в следующих случаях:

- удаление пятен плесени с поверхности силиконовых герметиков, плитки, цементных и иных поверхностей;
- особенно рекомендуется для очистки загрязнённых и покрытых плесенью стыков в ванных комнатах;
- изделие можно использовать в любых пораженных плесенью местах, а именно, в ванных и душевых комнатах, помещениях с бассейнами, подвальных помещениях, кухнях, на стенах, потолках, полах, террасах, пр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Средство от плесени «STOP Плесень» поставляется в готовом к использованию виде и наносится из емкости с распылителем.

Распылить средство на поверхность (с расстояния 3-5 см), подождать 5-10 минут и стереть пятна плесени тканью или щеткой. При необходимости нанести средство еще раз. Остатки смыть водой.

Сразу после высыхания средства обработанные области можно заклеивать обоями или окрашивать

ПОВЕРХНОСТИ

Подлежащие обработке поверхности не должны содержать масла, смазок, на них не должно быть свободных частиц, они должны быть сухими.

Продукт подходит для различных видов строительных материалов. За счет своего основного химического компонента средство действует как окислитель. Нанесение на некоторые ткани и неокрашенную цветную древесину может привести к потере цвета. Длительный контакт с

окрашенными поверхностями может привести к их разрушению. Такого рода поверхности, а также растения и незащищенные металлические поверхности необходимо укрывать перед использованием изделия.

В случае использования на неизвестных материалах или на важных областях применения рекомендуется проводить испытания на адгезионную прочность или обратиться за консультацией в нашу Техническую службу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основной компонент	отбеливающее вещество на основе гипохлорита с добавлением поверхностно-активных веществ
Консистенция	жидкость с низкой вязкостью
Внешний вид	прозрачная, слегка желтоватая
Запах	хлорный
Плотность (20°C)	прибл. 1,1 г/см ³
pH (10% раствор в воде, 20°C)	12,5-13,3
Стойкость при хранении (при 5-25°C в нераспечатанном виде)	36 месяцев

УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт/брызги смываются водой.

ХРАНЕНИЕ

При хранении продукта в прохладном (0-30°C), сухом, защищенном от прямого солнечного света месте и в нераспечатанном виде срок хранения составляет 36 месяцев. Продукт на водной основе, замерзает при отрицательных температурах.

УПАКОВКА

Флакон емкостью 500 мл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать совместно с другими продуктами/чистящими средствами, например, со средствами для чистки унитазов или средствами для удаления накипи!

Может выделять опасные газы (хлор).

Не использовать на корродирующих металлических поверхностях.

КОДИРОВКА БЕЗОПАСНОСТИ



Xi - Раздражитель

Настоящее изделие считается опасным. Подробности приведены в инструкции по безопасности на сайте www.mymsds.henkel.com. Прочтите перед использованием.